

# 防爆型防水电磁阀 高压电磁阀

产品名称	防爆型防水电磁阀 高压电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

防爆电磁阀-防爆形式是一种具有隔爆外壳的电气设备。隔爆外壳能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不损坏,并且通过外壳上的任何接合面或结构孔不会引燃一种或多种气体或蒸气所形成的外部爆炸性环境的电气设备进口防爆电磁阀主要用于氢气,氧气,煤气,瓦斯,甲烷,丙烷,以及环境中含有易燃易爆气体的场合。进口防爆电磁阀技术规格:公称通径:DN1~DN300压力范围:0.Mpa~100Mpa常规电压:DC24V~AC380V阀体材质:铸钢WCB、不锈钢304,316适用范围:水、气、油、酸碱性等含有易燃易爆气体的场合连接方式:内螺纹、法兰、焊接、外螺纹防护等级:防雨、防水、防爆根据原则选择流体粘度:小于 50C St、大于时需注明定制安装方式:任意角度、水平安装线圈向上可延长寿命控制类型:常闭(N/C)、常开(N/O)进口防爆电磁阀符号等级说明:常见符号为"EXD / BT5""EX"为通用符号,表示EXPLOSIVE"D"表示次防爆型式为"隔爆型D"." "或" "表示电气设备分类,为煤矿用电气设备,为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备.其中,类隔爆型"D"和本质安全型"I"电气设备又分为 A, B和 C类."T5"表示温度组别.进口防爆电磁阀工作原理:常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。防爆电磁阀产品特点:1、现场可自由安装;动作响应迅速,采用原装密封材料,寿命是同类产品十倍2、数控机床加工,确保电磁阀的精度与可靠性3、采用专门塑封线圈,提高阀的可靠性并能防水、防潮4、液体、气体、油品可混合使用,提高阀的使用范围5、手动柄开关可以在电磁阀线圈无电或烧毁时,实现电磁阀打开和关闭