

保温板设备 会欧保温板设备 外墙保温板生产设备

产品名称	保温板设备 会欧保温板设备 外墙保温板生产设备
公司名称	达州市会欧建材机械工程有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	达州达州市西外塔石路中段绿树谷休闲山庄内
联系电话	86-08182247247 18608188005

产品详情

保温板设备 会欧保温板设备 外墙保温板生产设备 保温板它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。聚氨酯保温板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。防火，阻燃，耐高温。具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

发泡水泥保温板设备生产工艺

- 1、上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2、搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌8-15秒钟；
- 3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟；
- 4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；
- 5、脱模：待发泡水泥板完成初凝，具备初期强度时即可脱模；
- 6、切割：具备一定强度的保温板毛坯脱模后即可进行切割，切割规格根据需要调整切割刀片进行；
- 7、成品养护：发泡水泥板养护龄期应不低于7天。

外墙外保温墙板设备/外墙外墙板设备/外墙外墙板机械介绍：外墙外保温墙板设备/外墙外墙板设备/外墙外墙板机械以石粉河沙及专用胶凝材料、以玻纤布增强，以粉煤灰、珍珠岩、秸秆、锯末等为填料，可制成多种规格复合平板、墙体板。该机设计特点是采取两次加压、玻纤布浸浆和多道布网工艺，使制品的内在密度、板面密度、板面平整及制品强度得到显著提高，它适合于生产强度要求较高的平板制品的厂家选用。技术参数：外形尺寸：长10000-15000mm×宽1500mm×高1600mm(高悬下料)

功率：2.2kw—3kw 制板规格长：长2000-3000mm×宽1220mm×厚2-15mm 工作效率：30-45秒/张 公司始创于1999年11月。公司地址位于达州西外经济技术开发区塔石路中段（欢乐水世界大门口），办公面积500余平方米，厂区面积近3000平方米。公司拥有一批资深专家和高素质的专业技术人才，管理营运团队年轻而富有活力。员工平均年龄30多岁，中、高级职称16人。公司一直倡导“真诚合作，共谋发展”的企业理念，坚持诚实守信的经营策略，互动多赢的发展模式，健全各项规章制度，明确奖惩，连续多年实现了跨越式发展。会欧商标获国家商标局认可注册为注册商标。多项技术获得国家知识产权局颁发专利证书。会欧建材获得中国绿色建材产品称号。会欧公司成为中国质量检验协会团体会员及工商联会员。

欢迎广大客户来电咨询：08188099009 免费电话：400-600-6786 网址：www.hogrc.com qq留言：626451539