

开关量单元TYKC2.0特价清仓

产品名称	开关量单元TYKC2.0特价清仓
公司名称	武汉市赛维源电气科技有限公司
价格	3699.00/件
规格参数	工作电压:100-300VDC 工作温度:-15-55度 产品重量:1KG
公司地址	武汉市江岸区世纪家园三期幸福人家F2、F7栋1层1室
联系电话	0133-87580395 13387580395

产品详情

开关量单元TYKC2.0特价清仓

直流分电屏为双电源进线，分别来自两段母线。

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路。

直流分电柜每面柜内最少安装48路的直流馈出开关，分别接于两段直流母线汇流排上，具体路数见专用条款，馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。

直流主馈电柜每面柜内最多安装36路的直流馈出开关，具体路数见专用条款。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。

柜内元件的布置应便于安装和维护。

110V/220V高频开关电源模块

本公司长期供应以下产品：动力源：DZY-48/10H、DZY-48/15H、DZY-48/15HIV、DZY-48/20B、DZY-48/20H、DZY-48/25D、DZY-48/25D1、DZY-48/30B、DZY-48/30C、DZY-48/30C1、DZY-48/30H、DZY-48/30HI、DZY-48/50B、DZY-48/50C、DZY-48/50D、DZY-48/50D1、DZY-48/50H、DZY-48/50HI、DZY87-48/25、DUK-48/25B1；

普天洲际：DMA14-48/30、DMA14-48/30III、DMA14-48/50III、DMA14-48/50、DMA14-48/50II、DMA14-48/50V；

中兴通讯：ZXDU58 B900、ZXDU45、ZXDU75、ZXD2400 V3.0、ZXD2400 V4.1、ZXD2400 V4.2、ZXD2400 V4.3、ZXD1500 V4.0、ZXD1500 V3.0、ZXD800E；

中达电通：ESR-48/30D、ESR-48/40A、ESR-48/40AC、ESR-48/50A、ESR-48/50B、ESR-48/50C、ESR-48/50D、ESR-48/50DE、ESR-48/50CF、ESR-48/56A、ESR-48/56C、ESR-48/56AC、ESR-24/50D；

艾默生维谛：HD4825-3、HD4830-3、HD4850-2、HD2475-2、R24-2200、R48-1800A、R48-2900U、R48-5800A、PSM-A10、HD48100-5、ETP48150、PS24600-2A/2200、PS48300-3A/2900、PS48300-3B/2900、PS48300-3B/1800、PS48300-3/1800-X1、PS48300-3/1800-X2、PS48120/1800、PS48120-3/1800、PS48300-3/1800-X3、PS48300-3/1800-Y1、PS48300-3/1800-Y2、PS48300-3/1800-Y3、PS48600-3/2900-X1、PS48600-3/2900-X2、PS48600-3/2900-X3、PS48600-3/2900-X4、PS48600-3B/2900-X1、PS48600-3B/2900-X2、PS48600-3B/2900-X3、PS48600-3B/2900-Y1、PS48600-3B/2900-Y2、PS48600-3B/2900-Y3、PS48600-3A/2900-X1、PS48600-3A/2900-X2、PS48600-3A/2900-X3、PS48600-3A/2900-Y1、PS48600-3A/2900-Y2、EPC48300、EPC48200/2900-H、EPC4860/1000-F；

