

鱼塘养殖防渗黑膜 0.5mm厚黑色土工膜 蓄水池河道护坡防渗膜

产品名称	鱼塘养殖防渗黑膜 0.5mm厚黑色土工膜 蓄水池河道护坡防渗膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:0.5mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

在生活中，采购的材料再好，也需要认真仔细地用心使用。

鱼塘铺设防渗膜的流程依次为：场地开挖平整-基坑碾压-坡面平整处理-铺设防渗膜-固定防渗膜-回填注水。

开挖鱼塘的基面要求

养殖户可在选定的地点，按照自己的规划开始建塘，开挖成形的鱼塘要将坡面、坑底的杂物清除。清理后的坡面应平整、密实、光滑，达到要求以保证铺设防渗膜所需要的平整度。

鱼塘防渗膜怎么铺

1,塘底铺设前，先对铺设区域进行检查和丈量，根据丈量的数据将尺寸相匹配的防渗膜运至相应的位置，展膜时,用人工按一定的方向,进行推铺,应平整,顺直,避免出现褶皱和波纹。边界要对整齐，需接缝焊接的两幅要搭齐，搭接宽度控制在15公分左右。

2,池塘在边坡铺设前，先对铺设坡面进行检查和丈量，根据材料的长度和宽度将防渗膜运至锚固沟平台，铺设时根据现场实际条件，采取从上往下推开展铺的方式。应从高位向底部延伸，同时不要拉得太紧，应留有5%的余量以备局部下沉拉伸。卷铺过程中及时拉开、抻平,与坡面吻合平整,无突起褶皱。在扇形区应合理裁剪，使上下端都得到牢固。

