

国标准：GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h + 12h循环）》

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 国标准：GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h + 12h循环）》 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

| 标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 |
|------------------|---|---|----------|-------------|
| GB/T 2423.4-1993 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 | Basic environmental testing procedures for electric and electronic products--Test Db:Damp heat , cyclic | 废止 | 1994-2423.4 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h + 12h循环） | Environmental testing for electric and electronic products - Part 2: Test method - Test Db: Damp heat , cyclic (12h+12h cycle) | 现行 | 2009-2423.4 |

本部分适用于确定元件、设备或其他产品在高湿度与温度循环变化组合且通常会在试验样品表面产生凝露的条件下使用、运输和贮存的适应性。如果本试验用于检验带包装样品在运输和贮存过程中的性能时，应带包装一起进行试验。

Test Requirement 测试要求：

湿热

Sample Size 样品数量 / 送样规格：4pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: