

## 堆焊耐磨钢管 双金属耐磨钢管

产品名称	堆焊耐磨钢管 双金属耐磨钢管
公司名称	张家港市乾坤耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市塘桥经济开发区
联系电话	0512-58956656 18018152997

### 产品详情

双金属高铬复合耐磨钢管是我公司研制开发的具有国内先进水平的一种新型耐磨管，它以钢管为基体，内衬超强耐磨合金材料，通过内壁堆焊机直接堆焊而成，我公司内径80mm以上均能生产。双金属高铬复合耐磨钢管既有优异的耐磨性、耐高温性和耐冲击性能，又具有很好的韧性，抗机械热冲击性能优良，可焊性能好，易安装。特别适用于高寒高温环境下的磨损、冲击。如电力、冶金、煤炭、矿山、水泥等行业物料输送。该产品与其它耐磨管相比，使用寿命长，投资成本经济。1、产品特点：

耐磨损、抗冲击、耐高温

2、耐磨层合金成分：c：5.0%，cr：27—30%，马氏体基体+大量cr7c3型碳化物达60%以上 3、硬

度：合金层宏观硬度hrc57—65 4、主要特性：4.1耐磨

性：是低碳钢的20—25倍，不锈钢、高锰钢的8—12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上

4.2耐高温性：600 左右www.naimofuhegangban.com

4.3耐冲击性：耐磨合金层与基材完全冶金结合，抗强烈冲击，不必担心脱落

4.4可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔 4.5连接性：a.焊接，可以通过基体层钢板的焊接，拼焊成各种结构件或零部件；b.机械连接，采用等离子切割枪在耐磨复合钢板上打孔，用螺栓固定在被保护的设备上，方便维修更换 我公司耐磨钢管的主要特点：

1：在无缝钢管内壁堆焊，同行多数是堆焊生产耐磨钢板后卷制而成，卷制钢管有一条焊道。2：可以生产耐磨复合钢管直径从100mm到2000mm，耐磨钢板卷制的钢管，直径一般只能是400mm以上。

3：圆度高，可以做外环机加工。