

内螺纹Y型过滤器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 内螺纹Y型过滤器 |
| 公司名称 | 上海上九阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 021-37569138 17721155206 |

产品详情

内螺纹Y型过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。1、抗污性强，排污方便；流通面积大，压力损失小；结构简单，体积小。2、过滤网材质，有奥氏体304、316、316L。4、连接形式：螺纹，承插焊。

进口内螺纹Y型过滤器 技术参数

| | |
|---------------|-------------------------|
| 壳体材质 | 碳钢、黄铜 |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 |
| 密封件材质 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 环境温度 () | -30~425 |
| 连接形式 | 螺纹、承插焊 |
| 公称压力 (MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) |
| 过滤精度 (目/in) | 10~300 |

进口内螺纹Y型过滤器 连接尺寸

| | | | | |
|--------|-------|---|---|---|
| DN(mm) | 公称通径G | L | E | B |
|--------|-------|---|---|---|

| | | | | |
|----|--------|------|------|----|
| 6 | 1/4" | 63.5 | 11.5 | 24 |
| 10 | 3/8" | 64 | 13 | 24 |
| 15 | 1/2" | 65 | 14 | 26 |
| 20 | 3/4" | 80 | 15 | 32 |
| 25 | 1" | 89 | 17 | 41 |
| 32 | 1 1/4" | 107 | 20 | 49 |
| 40 | 1 1/2" | 118 | 20 | 56 |
| 50 | 2" | 140 | 22 | 69 |