

KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

产品名称	KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌阻燃电线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ASTP-120-3 × 2 × 1.0通讯电缆 ASTP-120-3 × 2 × 1.0通讯电缆

ASTP-120-4*0.75通讯电缆 ASTP-120-4*0.75通讯电缆

ASTP-120-4*1通讯电缆 ASTP-120-4*1通讯电缆

6	电缆	WDZA-PTYLm 23型14芯*1.0 mm	619
7	电缆	WDZA-PTYLm 23型16芯*1.0 mm	6788
8	电缆	_____ m	102

*1.0mm

KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FFP3 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP3 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

WDZN-KYJYP 10*1.5低烟无卤阻燃电线，阻燃屏蔽控制电缆WDZAN-KYJYP 10*1.5

产品名称：交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火编织屏蔽控制电缆

型号规格：WDZAN-KYJYP 10*1.5mm²

额定电压：450/750V

执行标准：GB/T 19666-2005/GB/T 9330-2008

检验项目	单位	标准要求	检验结果	分	
结构及尺寸检查	导体单线根数	根	1	合	
	导体单线直径	mm	/	/	
	外形尺寸(外径)	mm	/	/	
	绝缘	标称厚度	mm	0.7	合
		***薄点厚度	mm	0.53	合
	护套	标称厚度	mm	1.5	合
		***薄点厚度	mm	1.18	合
	(外观)表面质量	/	光滑、圆整	符合	
	印刷标志情况	/	清晰、耐擦	符合	
电性能	20 导体直流电阻	/km	12.1	合	
	成品电压试验	kV/min	3.0/5(不击穿)	合	