

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀

产品名称	电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀，PZ673TC-10C气动陶瓷刀闸阀产品概述

气动陶瓷刀闸阀其特征是用陶瓷密封面组件取代普通闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本体、锁紧器和密封填料组成。陶瓷密封面本体是用陶瓷材料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。

【电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀产品特点】

- 1、密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。
- 2、单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。
- 3、单阀座、单向带压密封。三、气动陶瓷刀闸阀

【电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀产品应用】

广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀产品分类】

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种

刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀产品作用：

该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

电厂仓泵进出料气动陶瓷闸阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小，重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约，安装维修方便。
- 6.刀型闸阀用于近远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。
- 7.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，防止泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到推进作用。

8. 气动刀型闸阀密封面可采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长。