

内螺纹平衡阀SP15F

产品名称	内螺纹平衡阀SP15F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:水 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

内螺纹平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门，阀体一般采用黄铜材质，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回）水管不必再设截止阀。

进口内螺纹数字锁定平衡阀主要技术参数

公称压力 (MPa)	壳体试验压力 (MPa)	适用温度	适用介质	特性曲线	
1.6	2.4	120	水、油等非腐蚀性液体	等百分比	管 供 火

进口内螺纹数字锁定平衡阀外形连接尺寸

--	--	--	--	--	--

型号	公称通径 (mm)	尺寸 (mm)	
SP15F-25		L	
	15	100	
	20	115	
	25	125	
	32	140	
	40	160	
	15	100	