

# ABS日本东丽100G20

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | ABS日本东丽100G20                         |
| 公司名称 | 上海飞啸贸易有限公司                            |
| 价格   | 1.88/公斤                               |
| 规格参数 | 级别:注塑级<br>型号:日本东丽100G20<br>品牌:日本东丽ABS |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室             |
| 联系电话 | 021-31200818 13585788848              |

## 产品详情

ABS日本东丽100G20

ABS环境性能:不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

ABS加工性能:ABS同PS一样是一种加工性能优良的热塑性塑料，可用通用的加工方法加工。

ABS 日本东丽 一般级ABS：100，250-X10，300，500，560，600，700，700-X01。

ABS 日本东丽 高流动ABS：250，250-X10，700-X01，912-X10，824V，844V。

ABS 日本东丽 透明级ABS：900，910-X01，912-X10，920，930。

ABS 日本东丽 可电镀ABS：325，360，425Y。

ABS 日本东丽  
防火级ABS：824V，834V，844V，855VG10，855VG20，855VG30，884，884-X01，894，TH80。

ABS 日本东丽 耐热级ABS：440Y，450Y，470Y，TH40。

ABS 日本东丽 耐磨级ABS：520，530，532。

ABS 日本东丽 高光泽ABS：250SG5，700SG5。

ABS 日本东丽 增强级ABS : 100G10 , 100G20 , 100G30 , 855VG10 , 855VG20 , 855VG30 , ASG10 , ASG20 , ASG30 , ASG40。