

本产品是通信局(站)、高层建筑等电源输配电系统中使用的阻燃软电缆

产品名称	本产品是通信局(站)、高层建筑等电源输配电系统中使用的阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:阻燃通信、信号、监测电缆 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U₀、U表示，单位为V。U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

煤矿用阻燃通信、信号、监测电缆

- 1、本产品用于作煤矿井下通信、信号、监测、控制系统中低频信号传输线。
- 2、执行标准：企业标准采用MT818.14 - 1999。
- 3、产品介绍：

MHY32 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆
用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYVRP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

SYV-75-5视频监控线缆价格，天联电缆，视频线通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ
RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR（6-240MM²）高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53铁路信号电缆
PZYA（PTYA）PZYA23（PTYA23）PZYA22（PTYA22）PZY23（PTY23）PZY22（PTY22）PYV
PZY03（PTY03）PZY02（PTY03）PZYAH23（PTYAH23）产品执行标准：MT818-1999

2、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、产品型号规格及范围：

产品型号 规格范围 使用场合

MKVV,MKVVP,

0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯

MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯

SYV-75-5视频监控线缆价格，天联电缆，视频线

MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。

SYV-75-5视频监控线缆价格，天联电缆，视频线

铠装射频同轴电缆SYV22-75-7，同轴电缆SYV22-75，天联电缆厂家