

# 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR

产品名称	煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:呼叫通信电缆 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 矿用通信电缆线经

矿用通信电缆线经为 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 MHYV MHJV MHYBV MHYA32 MHYV  
MHYV32 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV  
MHYVR32MHYVR 2X7/0.52+2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 MHYVR  
2X7/0.52+2X7/0.28 MHYV 20X2X7/0.28 10X2X7/0.28 5X2X7/0.28 2X2X7/0.28 20X2X7/0.37 10X2X7/0.37  
5X2X7/0.37 2X2X7/0.37 20X2X7/0.43 10X2X7/0.43 5X2X7/0.43 2X2X7/0.43 20X2X7/0.52 10X2X7/0.52 5X2X7/0.52  
2X2X7/0.52MHYA32 30X2X0.8 50X2X0.8 80X2X0.8天津市电缆总厂一分厂

HJVZR/SA 成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJVZPZR/SA 成束  
阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJV2ZR/SA 成束阻燃型  
聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJV3ZR/SA 成束阻  
燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构

。HJVZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。HJVZPZR/SA  
成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJV2ZR/SA  
成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。HJV3ZR/SA

3ZR/SA 成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆

天津市电缆总厂分厂

16芯广播呼叫系统电缆CB-16

为了兼容其它协议，现做以下定义：通信数据均用1字节的16进制数表示。从机的地址范围为：0x80~0xFD，即：MSB=1；命令和数据的数值范围均应控制在0~0x7F之间。即：MSB=0，以区别地址和其它数据。液位计的编码地址为：0x82~0x9F。其初始地址(出厂默认值)为：0x81。罐旁表的编织地址为：0xA2~0xBF。其初始地址(出厂默认值)为：0xA1。其它地址用于连接其它类型的设备，也可用于液位计、罐区表地址不够时的扩充。液位计的命令范围为：0x01~0x2F，共47条，将分别用于参数设定、实时测量、诊断测试、在线编程等。通信的基本参数为：4800波特率，1个起始位，1个结束位。字节校验为奇校验。本协议的数据包是参照MODBUS RTU 通信格式编写，

19芯广播呼叫系统电缆CB-19  
16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16)  
16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16)  
3 × AWG14+ 6 × 2 × AWG18+1 × AWG18  
16芯广播呼叫系统电缆HJYVPZR/SA(16)  
3 × 14AWG+ 6 × 2 × 18AWG+1 × 18AWG