

# WSSX-411电接点双金属温度计

产品名称	WSSX-411电接点双金属温度计
公司名称	天津宏大仪表成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青杨柳青
联系电话	022-87502131 18722035570

## 产品详情

### WSSX型电接点双金属温度计

#### 1.技术参数 (1)

电接点型式;上下限接点、单上限接点、双上限接点. (2) 精确度等级

上下限电接点、单上限电接点: 1.5级,其基本误差为量程的  $\pm 1.5\%$ .

双上限电接点:

第一上限为1.5级,第二上限为4级,

接点的设定误差为示值基本误差的1.5倍 (3) 接点额定功率10va

接点最高工作电压220va.c

接点最大工作

电流1a(无感负载)工作电压

推荐36v以下,但不宜小于12v,以保证触点动作可靠. (4)

标度盘公称直径:100mm;60mm (5) 时间常数,公称压力,护套材料同WSS型温度计. 2. 型号命名

#### 3.型号规格

注: 1.带\*的测量范围,当插入长度为75mm时另行商议

2.保护管材料为1Cr18Ni9Ti,要求其他材料和直径须注明。

3.法兰连接型须提供法兰标准及规格(公称通径,公称压力,密封面型式等)。

4.如需其他安装方式请另行洽商。

5.当保护管直径为 8吋,插入长度范围为75-500mm;

当保护管直径为 10吋,插入长度范围为75-1000mm;

当保护管直径为 12吋，插入长度范围为1250-2000mm;

注：带\*的测量范围无插入长度为75mm。

4.电路接线图

5.外形及安装尺寸