

LNG不锈钢拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG不锈钢拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:LNG 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是近年来在工业使用中逐渐流行起来的一种新型产品。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们引以为豪地向您推荐我们的鹤管低温拉断阀，以满足您对于高品质产品的需求。

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG（液化天然气） 型号：DN50
材质：304L（低碳不锈钢） 售后服务：随时联系，售后无忧

首先，让我们来了解LNG低温拉断阀的材质。我们的产品采用的是304L不锈钢材料，具备优异的耐腐蚀性和低温特性，确保在严酷的工作环境下仍能保持稳定可靠的性能。

其次，我们的LNG低温拉断阀在工业中具有重要的作用。它可以在液化天然气的输送过程中，遇到异常情况时自动切断气体流量，以保护设备和人员的安全。这种自动切断的功能是非常重要的，特别是对于LNG这样的高压、低温工质。

我们的产品具备许多优势。首先，我们根据客户的需求进行定制，从而确保产品能够完全适应不同的工作环境和要求。其次，我们的产品采用的是316L不锈钢材质，具备更强的耐腐蚀性和低温性能，使其更加适合于LNG领域的应用。另外，我们提供随时联系的售后服务，并保证售后无忧，让客户购买后无后顾之忧。

在使用LNG低温拉断阀时，也需要注意一些事项。首先，需要根据具体的工况要求选择合适的型号和材质，以确保产品的稳定性和可靠性。其次，在安装和使用过程中需严格按照操作规程进行，确保操作的正确性和安全性。

综上所述，我们的LNG低温拉断阀以其优异的材质、重要的作用、卓越的性能和贴心的售后服务，无疑成为您选择的shouxuan。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供更多详细信息和解答。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L