

LNG储罐低温拉断阀 DN50液化天然气卸车拉断阀供应 欢迎询价

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | LNG储罐低温拉断阀 DN50液化天然气卸车拉断阀供应 欢迎询价 |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:连云港 是否定制:按需定制 型号:DN50 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注与支持！我们是一家专业从事LNG储罐低温拉断阀生产的技术公司，为您提供高品质的产品和优质的服务。

在液化天然气（LNG）卸车过程中，低温拉断阀起着关键的作用。我们自豪地向您推荐我们的LNG储罐低温拉断阀 DN50，以下是该产品的详细信息：

产地：连云港，地理位置优越，运输成本较低。

是否定制：按需定制，根据您的具体需求和要求专业定制产品。

适用介质：LNG，确保产品在恶劣环境下的高效工作。 型号：DN50，适用于不同尺寸的管道系统。

材质：304L、316L，具备优异的耐腐蚀性和耐低温性能。

售后服务：随时联系，提供售后无忧的服务，确保您的使用顺畅和高效。

LNG储罐低温拉断阀的选择是非常关键的，以下将从材质、作用、优势和注意事项几个方面，为您详细介绍：

材质

LNG储罐低温拉断阀采用304L和316L优质不锈钢材质制成，具备优异的耐腐蚀性和耐低温性能。材质的优良选择能够确保产品在恶劣气候条件下的长期可靠工作。

作用

LNG储罐低温拉断阀的主要作用是在LNG卸车过程中，当压力过高时自动切断气源，保护整个系统的安

全运行。它能够有效地防止过高压力对设备和工作人员造成的危害。

优势

LNG储罐低温拉断阀具有以下优势：

高效安全：在LNG卸车过程中，能够及时切断气源，保护整个系统运行安全。

耐腐蚀性强：选用优质不锈钢材质制成，能够在腐蚀环境下长期使用。

耐低温性好：材质具备良好的耐低温特性，适应恶劣气候条件。

定制灵活：根据您的需求专业定制，确保产品完全符合您的应用。 **注意事项**

在安装和使用LNG储罐低温拉断阀时，需要注意以下几点：

请确保安装正确，连接牢固，并按照使用说明书操作。

在使用过程中，及时进行维护保养，确保产品正常工作。

如有任何疑问和需要，随时联系我们，我们将竭诚为您提供技术支持和解决方案。

希望以上信息能帮助您全面了解我们的LNG储罐低温拉断阀 DN50，并为您的决策提供有力的支持。任何关于产品的询价和其它问题，都欢迎随时与我们联系。期待与您的合作！

连云港广优机械设备有限公司

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L