

张家口市尚义县氢氧化钙

产品名称	张家口市尚义县氢氧化钙
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市尚义县氢氧化钙石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。多数都进行处理而不回收氟。对于该类废水，家普遍认为须作两处理，才能使残氟浓度小于10mg/L。而处理直接加入石灰是降低高浓度氟离子的标准方法，处理后的残氟浓度通常为15~40mg/L。当水中含大量多价金属离子时，会产生与多价金属离子添加法相同的果，通过石灰处理也可将高浓度含氟废水处理到氟浓度小于10mg/L。在冬天水田翻耕后，农民可以在晴天立即往水田里撒泼生石灰水，以此来水稻田中残留的菌类与害虫、病毒的卵，降低来年向水田中投放虾苗时的。在小龙虾生长过程中，用生石灰水清底还可以螺狮、水生昆虫等，从而避免它们与小龙虾争食，使饲料的利用程度大为增加。生石灰（氧化钙）溶于水后，生成氢氧化钙、碳酸氢钙等物质。从而引起安性不良。F-CaO水化后生成Ca(OH)₂，体积增大98%，使硬化水泥浆体产生膨胀应力，当膨胀应力大于硬化水泥浆体的胶结应力时，试件产生裂缝，甚至崩溃，引起性不良。凡从事水泥生产的人，无不熟悉熟料游离氧化钙是关系到水泥质量的重要指标，它表示生料煅烧中与氧化硅、氧化铝、氧化铁结合后剩余的程度。