

# 张家口市涿鹿县生石灰块

产品名称	张家口市涿鹿县生石灰块
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市涿鹿县生石灰块 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350\*480\*600,300\*180\*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。下面将给大家介绍氢氧化钙在口腔医学临床的使用方法及其注意事项。氢氧化钙是接触性药，急性渗出期2周局部被吸收就不会有作用了。根管消毒一般两周，但作为根尖诱导剂可6-12个月，换药时机根据根尖孔变化是根据病变转归决定。不同品牌的氢氧化钙成分不同，作为活髓切断盖髓剂，间接盖髓剂。色白，易着色，对其它颜色干扰小。无毒、无味、无刺激性。硬度低，对加工设备及模具的磨损轻。易干燥，无结构水。化学稳定性好，和大多数基体塑料不发生化学反应。热稳定性好，热分解温度在800 以上。经表面活性改性后，与塑料有较好的相容性和熔融流动性，还可改善塑料制品的物理性能。湿法超细改性钙是目前发展较快的产品之一。养殖过程中只能使用低剂量用于杀菌消毒。用法用量：将池塘水深位保持在10-20公分左右，每亩使用石灰50-80kg，将生石灰放于铁桶或船只内，加水化开后趁热池泼洒（两点注意：不要放置过久后再泼散，二如果在塑料船只内化浆，定要多加水，且随时搅拌防止局部高温破坏船体）。

注意事项：用量过大会导致前期水质PH值过高。