

# 美标工字钢型号区别W14\*34

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 美标工字钢型号区别W14*34                           |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢                               |
| 价格   | 4450.00/吨                                 |
| 规格参数 | 材质:MC345<br>用途:钢结构、机械制造<br>品牌:马钢、莱钢、日照、进口 |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼                        |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721                   |

## 产品详情

美标工字钢型号区别W14\*34 一般将单机架轧机前期道次称为粗轧、后期道次称为精轧。粗轧是将除鳞后的坯料展宽到所需要的宽度，同时进行大压缩延伸。粗轧有四种常用方法；全纵轧法、全横轧法、横轧-纵轧法和角轧-纵轧法。全纵轧法是指钢板延伸方向与坯料纵轴方向相一致的轧制方法。全横轧法是指钢板延伸方向与坯料纵轴方向相垂直的轧制方法。此法与初轧开坯相结合，可改善钢板的各向。横轧-纵轧法是指三步轧制，先纵轧2道次，即成形轧制。然后转9°进行横轧宽展，即宽展轧制。

美标工字钢规格表：美标H型钢 W4\*13 A36/A992 12 19.3 马钢 美标H型钢 W5\*16 A572GR50/A992 12 13 莱钢 美标H型钢 W6\*8.5 A572GR50/A992 12/12.2 13 莱钢 美标H型钢 W6\*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W6\*16 A36/A572GR50 10 24 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W6\*20 A572GR50/A992 12 29.8 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W6\*25 A572GR50/A992 12 37.1 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*10 A572GR50/A992 12 15 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*13 A572GR50/A992 12 19.3 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*28 A572GR50/A992 12 41.7 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*40 A572GR50/A992 12 59 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*48 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W8\*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W10\*19 A572GR50/A992 12 28.4 莱钢/日照/进口 美标H型钢 W10\*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W10\*26 A572GR50/A992 12 38.5 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W10\*30 A572GR50/A992 12 44.8 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W10\*33 A572GR50/A992 12 49.1 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W10\*39 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W12\*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14\*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*109 A572GR50/A992 12 162 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W14\*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*50 A572GR50/A992 12 75 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*77 A572GR50/A992 12 114 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*89 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W16\*100 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*46 A572GR50/A992 12 68 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*60 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*71 A572GR50/A992 12 106 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W18\*76 A572GR50/A992 12 113 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*62 A572GR50/A992 12 92 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*73 A572GR50/A992 12 109 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*83 A572GR50/A992 12 123 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*93 A572GR50/A992 12 138 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*101 A572GR50/A992 12 150 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*111 A572GR50/A992 12 165 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*122 A572GR50/A992 12 182 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*132 A572GR50/A992 12 196 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*147 A572GR50/A992 12 219 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*166 A572GR50/A992 12 248 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W21\*182 A572GR50/A992 12 272 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*162 A572GR50/A992 12 241 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*192 A572GR50/A992 12 285 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*207 A572GR50/A992 12 307 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*229 A572GR50/A992 12 341 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*250 A572GR50/A992 12 372 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*279 A572GR50/A992 12 415 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*306 A572GR50/A992 12 455 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*335 A572GR50/A992 12 498 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W24\*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*84 A572GR50/A992 12 125 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*94 A572GR50/A992 12 140 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*102 A572GR50/A992 12 152 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*114 A572GR50/A992 12 170 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*129 A572GR50/A992 12 192 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*161 A572GR50/A992 12 240 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W27\*178 A572GR50/A992 12 265 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*90 A572GR50 9.62米 134 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*108 A572GR50/A992 12 108 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*116 A572GR50/A992 12 116 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*124 A572GR50/A992 12 124 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*132 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*148 A572GR50/A992 12 148 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*173 A572GR50/A992 12 257 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W30\*191 A572GR50/A992 12 284 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W33\*118 A572GR50/A992 12 176 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W33\*130 A572GR50/A992 12 193 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W36\*182 A572GR50/A992 12 271 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W36\*194 A572GR50/A992 12 289 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W36\*210 A572GR50/A992 12 313 莱钢/日照/马钢 美标H型钢 W36\*232 A572GR50/A992 12 345 莱钢/日照/马钢

美标工字钢：上述钢种由于严格控制了碳、硫、磷含量，焊接性明显改善。在国外超临界和特临界锅炉已逐步推广应用，取得了可观的经济效益。压力容器用钢的新发展近年来，压力容器用钢的发展与锅炉用钢不同，其主攻方向是提高钢的纯净度，即采用各种先进的冶炼技术，限度地降低钢中的有害杂质元素，如硫、磷、氧、氢和氮等的含量。这些冶金技术的革新，不仅明显地提高了钢的冲击韧性，特别是低温冲击韧性，抗应变时效性、抗回火脆性、抗中子辐照脆化性和耐蚀性，而且可大大改善其加工性能，

包括焊接性和热加工性能。