

# 植筋建筑胶厂家

产品名称	植筋建筑胶厂家
公司名称	武汉安建宏业建筑材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	武汉东西湖七雄路立方城
联系电话	86-02783892995 15827184950

## 产品详情

专业生产 植筋锚固胶 环氧建筑植筋胶系列 粘钢胶等加固材料，产品可过质监站检测试验，物流直接发货，全国各城市可到达 环氧建筑植筋胶系列a、b双组分改性环氧类结构胶。具有粘接强度高、如同预埋，常温固化、硬化过程收缩小，耐温性能好、可在埋筋后焊接，耐久性、耐候性好，抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好，固化后韧性、抗冲击能力优异，不含挥发性溶剂、无毒环保，a、b组分配比例宽、施工方便等特点。

aj-501环氧植筋锚固胶系a、b双组份改性环氧类结构胶，具有抗拉强度大，与各种基材（混凝土、砖、石材）相容性好等特点，耐老化，可广泛应用于结构改造加固，设备安装，幕墙锚固安装等钻孔锚固钢筋、螺栓。

## 产品特点

- 1、改性环氧类树脂，粘接强度高，承载快，抗拉力大，抗疲劳。
- 2、耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动。
- 3、锚固效果如同预埋，成本低。
- 4、固化后无膨胀、收缩，对基材不造成破坏。
- 5、无毒、环保、不含挥发性溶剂。

## 应用范围

- 1、本产品应用于各种建筑结构中的钢筋埋植与螺栓锚固，工程建筑加固及各种设备基础的锚固、锚牢。
- 2、建筑结构加固、补强。结构框架、剪力墙植筋。
- 2、矿山巷道顶壁部位的锚固支护，铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固。
- 3、幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安装锚固。
- 4、水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

## 使用方法

种植钢筋、螺杆施工要点：

按规定钻孔 用毛刷和气筒清孔 将a、b组分分别搅拌均匀 按比例配制aj环氧建筑结构胶充分搅拌混合  
用专用工具将胶液注入孔中 将钢筋或螺杆旋转入孔中 固化 质量检验

## 注意事项

- 1.充分搅拌、彻底清洁钻孔，未固化前严禁触动杆体。
- 2.施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。
- 3.若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。
- 4.若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

## 包装规格

塑料桶或铁桶包装

30kg+10kg/组

## 运输、储存

- 1.本品属无毒、非危险品，按一般化学建材运输。
- 2.运输途中不得曝晒、雨淋或倒置。
- 3.a、b两组分应分开存放，避免混杂。
- 4.本品常温（5~25）下干燥储存，储存期12个月。

## 配胶比例

a、b组分配胶比例：3：1