

西宁ZMY闸门厂家

产品名称	西宁ZMY闸门厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	加工定制:是 功率:1.5KW 适用范围:污水厂 电站渠道水库
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

铸铁闸门是我们新河县河畔水利机械厂自家生产的一种水利设备，以其品牌、功率、加工定制、用途、材质和适用范围等多个参数值而受到广大客户的关注和青睐。

首先，我们来介绍一下铸铁闸门的用途。它主要用于调节水流，可以广泛应用于污水厂、电站、渠道和水库等水利工程中。无论是流量的控制还是水位的调节，铸铁闸门都能够胜任。

其次，我们来谈一下铸铁闸门的材质。我们的产品采用铸铁可镶铜的材料，这种材质具有强度高、抗腐蚀性好的特点。这使得铸铁闸门能够在恶劣的水环境中长时间使用而不受损坏。

铸铁闸门的优势还体现在以下几个方面：

1. 高性能功率：我们的铸铁闸门配备了1.5KW的功率，能够承受较大的水流和水压，保证设备的稳定运行。
2. 加工定制：我们可以根据客户的需求进行加工定制，提供符合特定工程要求的闸门产品。
3. 多功能使用：铸铁闸门可以用于多种用途，不仅可以用于调节水流和水位，还可以用于防洪和灌溉等水利工程。

综上所述，铸铁闸门作为一种优质的水利设备，其用途广泛，材质可靠，具有高性能功率和多功能使用等优势，能够满足各类水利工程的需求。

如果您对我们的铸铁闸门感兴趣，并希望了解更多产品详情或购买相关产品，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供优质的服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安

装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。