

## MKVV-6\*0.75矿用控制电缆 天津电缆厂家 销售郭婷

产品名称	MKVV-6*0.75矿用控制电缆 天津电缆厂家 销售郭婷
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.30/米
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 型号规格:MKVV-6*0.75 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

### 产品详情

MKVV-6\*0.75矿用控制电缆 天津电缆厂家 销售郭婷 天联品牌电缆生产厂家

- 1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。
- 2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MKVVRP矿用控制电缆6X0.75基本型号说明

---

KVY

---

KVVR

---

KVVP

---

KVVRP

---

---

KVVP22

---

KYJV

---

KVJVR

---

KYJVP

---

KYJVRP

---

---

KYJVP2

---

KYJVRP2

---

KYJV22

---

KYJVR22

---

---

KYJVR22

---

WDZ-KYDYD

---

WDZ-KYDYDR

---

WDZ-KYDYDP

---

---

WDZ-KYDYDRP2

---

WDZ-KYDPYDP2

---

WDZ-KYDYD22

---

WDZ-KYDYDR22

---

在传感器接线时，首先确认传感器的信号类型，为PNP还是NPN。如下即为两种类型传感器的输出。NP  
N型传感器与PNP型传感器的输出接线图传感器电缆：棕色-24V+蓝色-24V-白色、黑色-信号线注意：在

同一个plc输入模块上，仅能接入同一种类型的传感器。即PNP型传感器和NPN型传感器不可同时接入同一个模块。在进行PLC输入接线时，需要依据传感器的类型来确定PLC输入采用何种方式。与传感器类型有如下的对应关系：NPN型传感器：PLC侧应采用漏型输入方式；PNP型传感器：PLC侧应采用源性输入方式。