

# zd6型电动转辙机接点弹片组成 转辙机接点弹片组成

产品名称	zd6型电动转辙机接点弹片组成 转辙机接点弹片组成
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，zd6型电动转辙机接点弹片组成 转辙机接点弹片组成推动部上通过转轴转动设置有推动滚轮动接点支架上设置有可与表示杆相配合的配合支腿，配合支腿设置在动接点支架两侧壁之间且置于接点座基体内，配合支腿与转动轴连接处一体设置有可与表示杆上检查缺口相卡合的检查块，检查块的末端设置有的卡合部。整个过程恰好与拨爪顺时针旋转时相反，使子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱卡死在星轮和外圈之间，形成自锁，且随着星轮的继续逆时针转动，越锁越紧，从而实现输出轴不带动拨爪转动的目的。并将型缺口指示标的左边沿坐标标记为右边沿坐标标记为。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。zd6型电动转辙机接点弹片组成 转辙机接点弹片组成动接点支架靠近动作杆一侧设置有托起块，托起块上设置有用于拨动动接点支架转动的托起部，托起部上通过转轴转动设置有拨动滚轮接点座基体靠近托起块一侧设置有可与托起块相卡合的卡合机构，卡合机构设置在接点座基体上的凸出部，凸出部内设置有放置槽。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

## 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，zd6型电动转辙机接点弹片组成转辙机接点弹片组成进一步地，在具体应用中，步骤可以通过同机组监视系统或微机监测系统通过专用局域网按照网络之间互连的协议地址和端口号进行通信例如，与或微机监测系统的通信接口格式可参考表，获取道岔转辙机动作电流数据。提取预测集中每个电流数据的电流特征值。接口处理模块，用于根据不同接口协议把采集到各类数据及报警信息进行输出处理。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成