

双光面1.5mm厚hdpe土工膜

产品名称	双光面1.5mm厚hdpe土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.20/平方米
规格参数	功能:防水隔离,抗穿刺防渗 用途:蓄水池,人工湖,河道,养殖场,仓库地面 使用方法:人工铺设,热熔接缝,固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

双光面1.5mm厚HDPE土工膜,它具有出色的防水隔离和抗穿刺防渗功能,能够有效地满足各种需求。

在功能方面,双光面1.5mm厚HDPE土工膜具有出色的防水隔离和抗穿刺防渗功能。其采用高密度聚乙烯材料制成,具有防水性能,能够有效地隔离水分,防止渗漏发生。同时,该土工膜具有优异的抗穿刺性能,能够有效抵抗外力对土工膜的穿刺,保证工程的安全性和可靠性。

在用途方面,双光面1.5mm厚HDPE土工膜可以广泛应用于蓄水池、人工湖、河道、养殖场和仓库地面等场合。不仅能够有效地防止地下水位的下降和土壤的下沉,还能够提供良好的防渗效果,保护地下水资源的安全和环境的稳定。此外,该土工膜还可以用于仓库等场所的地面铺设,增加地面承重能力,提高使用寿命。

使用方法非常简单,使用者只需将土工膜人工铺设在需要防水隔离或抗穿刺防渗的区域。为了确保工程质量,建议使用热熔接缝或固定回填的方法进行施工。通过热熔接缝,可以将土工膜的接缝处熔接固定,形成更加完整的防水层;通过固定回填,可以将土工膜固定在地面上,提高防渗效果和土工膜的稳定性。

综上所述,双光面1.5mm厚HDPE土工膜是一款性能卓越的土工材料,具有出色的防水隔离和抗穿刺防渗功能。广泛适用于蓄水池、人工湖、河道、养殖场和仓库地面等场合。使用简便,可使用热熔接缝或固定回填的方式施工。