

漏电起痕试验仪漏电起痕试验仪批发-智力通

产品名称	漏电起痕试验仪漏电起痕试验仪批发-智力通
公司名称	广州智力通机电有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市荔湾区龙溪大道287号第二幢首层
联系电话	020-81600059 13802755618

产品详情

【漏电起痕试验仪】漏电起痕试验仪批发厂家直销-智力通 产品概述：漏电起痕试验装置是按gb4207、iec60112等标准要求设计制造的专用检测仪器，适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定，具有简便、准确、可靠、实用等特点。

空气环境：0~40 °c；相对湿度：80%；无明显振动及腐蚀性气体的场所；
工作电压：ac220v ± 2% 50hz ± 1%，1kva；
试验电压：100~600v连续可调数显，电压表显示值最大误差：1.5%，显示值为:r.m.s；
延时电路：试验回路在(0.5 ± 10%)a(r.m.s)或更大电流时延时(2 ± 10%)s后动作；电极：a: 5mm × 2mm矩形铂金电极和黄铜电极各一对；b: 电极符合iec60112图b.1的尺寸要求：(5 ± 0.1) mm × (2 ± 0.1) mm × (12)mm,其中一端凿尖角度为(30 ± 2) ° (即试验端呈30 ° ± 2 ° 斜角),凿尖平面宽度为0.01mm~0.1mm；c: 电极间所成角度为60 ° ± 5 ° ,间距为(4 ± 0.1mm)；d: 对样品压力为:1.00n ± 0.05n；滴液系统：a: (30 ± 5) 秒(开启滴液时间28s+开启滴液持续时间2s)自动计数、数显(可预置)，50滴时间：(24.5 ± 2) min; b: 滴液针嘴到样品表面高度:35mm ± 5mm；c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
短路电流：两电极短路时的电流可调至(1 ± 0.1)a,数显 ± 1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
样品支撑平板：厚度 4mm的玻璃；针嘴外径：a溶液：0.9mm~1.2mm b溶液: 0.9mm~3.45mm
滴液大小根据滴液系统而定；风速：0.2m/s。 zlt-ldq1，箱体体积：0.1立方 zlt-ldq2，箱体体积：0.5立方
漏电起痕试验仪厂家智力通欢迎广大客户来电咨询业务。400服务热线：4000818322 www.zhilitong.com
漏电起痕试验仪/漏电起痕试验仪批发/漏电起痕试验仪批发厂家/漏电起痕试验装置厂