

PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀简介：

PZ73TC手动耐磨陶瓷刀闸阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。陶瓷刀型闸阀的闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。该阀用于火力发电厂，钢铁，石油，化工，造纸，生物工程，等行业。适用于石灰浆液，含颗粒海水输送，高硬度颗粒，含软颗粒又带腐蚀性介质，粉末，烟气脱硫，排灰，排渣，给水处理。

二、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀产品优势：

- 1、陶瓷手动刀闸阀密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用陶瓷镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比较普通阀门提高10倍；
- 2、采用双面密封，具备双面耐磨的效果，内腔冲刷过流处衬有ZTA陶瓷，阀门关闭键的密封由介质压力产生的比压形成密封；
- 3、该类陶瓷刀闸阀阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇(专利)结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环；
- 4、阀体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，便于安装以及适应在不同排布管道上的任意角度，深受用户欢迎；
- 5、使用该刀型闸阀能提高输送管路系统的关闭密封性能，大限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极推进作用。

三、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀产品实拍：

四、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称
1	阀座	结构陶瓷	7	阀杆
2	阀体	WCB	8	支架
3	阀板	304+结构陶瓷	9	螺母
4	填料	柔性石墨	10	轴承
5	填料压盖	WCB	11	手轮
6	锁轴	2Cr13	12	圆螺母

五、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀应用规范：

连接尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸	GB/T 8 GB/T 15 JB/T 7 JB/T 8 GB/T 12 Gb/T 12 Gb/T 12 Gb/T 12
材料	检验与试验	碳钢 不锈钢	
	标志 供货		

六、PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀闸阀主要外形连接尺寸：

型号	PN	尺寸 (mm)			
		DN	L	D	
PZ73TC-10CPZ73TC-16CPZ7 3TC-10PPZ73TC-16P	1.0MPa	50	90	160	1
		65	90	180	1
		80	90	195	2
		100	90	215	2
		125	90	245	2
		150	100	280	2
		200	100	335	3
		250	110	390	3
		300	120	440	4
		350	130	500	4
	1.6MPa	50	90	160	1

65	90	185	1
80	90	200	2
100	90	220	2
125	90	250	2
150	100	285	2
200	100	340	3
250	110	405	3
300	120	460	4
350	130	520	4