

# HT0522 ( -30--80 ) 标准黑体炉

产品名称	HT0522 ( -30--80 ) 标准黑体炉
公司名称	泰安哈特仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区亚太制药厂院内8#综合楼
联系电话	0538-8518596

## 产品详情

### 一、产品简介

标准黑体炉温度范围从-30 到80 ，用于红外温度计、辐射温度计以及各种辐射温度传感器和热像仪等的校准。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。

### 二、主要技术指标

规格型号	HT0522
温度范围	-30~80
工作腔类型	圆锥腔
腔口直径 ( mm)	50
分辨率	0.01
发射率	0.995
稳定性 ( 1/10min)	不大于 ( 0.1 与0.1%t的大者 )
均匀性	不大于 ( 0.15 与0.15%t的大者 )
外形尺寸 ( mm)	400*300*450
工作电源	220V/50Hz
功耗 ( KW)	0.75
重量	20Kg
执行规程	JJF1552-2015辐射测温用-10~200 黑体辐射源校准规范 JJG856-2015工作用辐射温度计检定规程