

双向土工格栅价格低质量高品质优良

产品名称	双向土工格栅价格低质量高品质优良
公司名称	德州扬东土工布有限公司
价格	6.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市德城区解放北路366号(好宜居运达物流园A2区16-1号)
联系电话	0534-2978388 15964188883

产品详情

双向土工格栅价格低质量高品质优良，双向土工格栅的施工方法双向拉伸塑料土工格栅施工方法，开挖基床，设置砂垫层（高差不大于10cm），碾压成平台，铺设格栅，纵轴向应与主要受力方向一致，纵向搭接10-20cm，横向10cm，搭接处用塑料带绑扎，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2cm有u型钉固定于地面，铺设的土工格栅应及时回填土料，铺设的土工格栅层数视技术要求。单向拉伸塑料土工格栅施工方法，当用于路基、路面时，施工方法与双向土工格栅一样。当用于加筋土挡墙时，施工方法如下，设置基础，按设计的墙面系统进行施工，当选用预制钢筋混凝土面板时，一般厚12-15cm支撑在预制混凝土基础上。其宽度不大于30cm，厚度不小于20cm，埋深不小于60cm防止地基冻胀影响。平整墙基，按设计要求开挖、平整。软土需压实或换填，压实到要求密度，应略超出墙面范围。筋材铺设，筋材主强度方向应垂直于墙面，以销钉固定。墙体填土，采用机械填土，车轮与筋材间的距离至少应保持15cm，压实后一层土厚约15-20cm。手机:15964188883

墙面施工时，墙面处应包土工织物，防止填土漏失。双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。双向土工格栅是以聚丙烯（pp）或聚乙烯（pe）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。德州扬东土工布有限公司