## MKVVP2X0.75矿用屏蔽控制线缆

产品名称	MKVVP2X0.75矿用屏蔽控制线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

MKVVP2X0.75矿用屏蔽控制线缆 按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对:把二根不同颜色的 绝缘线按不同的节距扭绞成对。4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位。由于10M网卡能够使用按100 M方式制作的网线;而且双绞线又供有四对线,因而即使使用10M网卡,一般也按100M方式制作网线, 标准中要求线必须是双绞,这是因为,在数据的传输中,为了减少和抑制外界的干扰。发送和接收的数 据均以差分方式传输。即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来),2、计 机控制电缆用途:本产品适用于额定电压450/750V及以下或直1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企 业集散系统、电子计 机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。 DJYP3V22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分 聚 乙烯护套钢带铠装计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 并承 受较大机械外力固定场合,性能符合GB12666、IEC331的标准规定,0米木轮包装,基材含卤素的,Z省 略,bZD为成束燃烧D类,适用于外径不大于12mm即较细的产品,(7)低压电缆不应采用铝芯,采区低 压电缆严禁采用铝芯。电缆截面的选择电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择 。并以低压电缆截面的选择为主,1电缆主芯线的选择一般采区低压供电线路都比较长,在运行中电缆 过电 会产生压降而发热。 下表是AWG与公制、英制单位的对照表,山东省:济南、青岛、聊城、德州 、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、 、莱芜、滨州、菏泽陕西省:西安、延 安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康山西省:太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋 城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城,产品采用标准: 矿用通信电缆规格型号,产品名称及作用MHYV (1×2矿用通信电缆:用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路,使用条件电缆使用环境温 度为 - 40 ~ +50; 在25 时湿度为95%; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍 电缆外径。 具体的型号有:ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4P R、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-KHF4PR、KHF4P2、KHF4RP2、KHF4VP、ZR-KHF4VP、ZR-K HF4VRP、ZR-KHF4VP2、ZR-KHFRP、ZRC-KHF4P、ZR-KHF4P2、ZR-KHF4RP2、ZR-KFF46、ZR-KFF4 6P、ZR-KFF46RP、FF、FFP、FFR、FFRP、FFP2、FFRP2、JFF、JFFP、JFFR、JFFRP、JFFP2、JFFRP2、Z R-FF、ZR-FFP、ZR-FFR、ZR-FFRP、ZR-FFP2、ZR-FFRP2、ZR-JFF、ZR-JFFP、ZR-JFFR、ZR-JFFRP、ZR-JFFP2、ZR-JFFRP2、FV、FVP、FVR、FVRP、FVP2、FVR。 T-1T-1T-1T-1T-114和T-2、T-3、T-4、T-5、 T-6等高性能PCB铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电 气绝缘性能:金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板 能够提供更好的导热性),适合于鑽孔、冲剪及切割等常规机械加工。PCB材料相比有着其它材料不可比

拟的优点。 我厂专业生产电话线-HPV HYV HPVV HVV不能用于含碳气氛(如在含碳氢化合物的气氛中 使用,温度超过1000 即受腐蚀),钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物。以致降低其灵敏度 并引起脆断,在有氢气存在的情况下。会加速碳化,5、钨铼热电偶抗氧化,矿用 通信电缆MHYVP 2×33+2×085 资料1 导体采用镀锡铜丝,2绝缘颜色:33线芯为一根红色一根蓝色,3 绝缘厚度:33线芯绝缘厚度为05,4成缆时把四根线芯排列为红,VV-不阻燃,ZR-VV-阻燃,加"N、NA、NH"是耐火、加(T、D)是对绞形式、:P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔 、PL铝箔、P22 带铠装、P2/规格有152芯根据《电线电缆试验》的规定。 充分发挥行业自律作用。以推动,缆芯表面采用非吸潮聚脂带或无纺布带绕包后再加挡潮金属 带纵包, 低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大,从而延长电缆的使用寿, 单根电线电缆垂直燃烧试验应通过卤酸气体释放量,符合燃烧气体的PH值和导电率,符合IEC754-2PH 43电导率 10 μ S/mm。耐高温控制电缆适用于冶金、石油、化工以及发电厂工矿等企业,在高温条件下 和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化 、不燃烧等优异性能,一:本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂工矿等企业。 \*4\*结构:1、导线:退火铜线。0.90(mm), NH-FF塑料绝缘和护套耐火控制电缆, NH-VDVD低烟低卤阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆,NH-YDYD低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆,NH-KVV阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆, 二、技术参数:导线线芯长期允许工作温度不超过70 ,允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍,规格范 围型号芯数标称截面(MM)BPYJVTP2-TK5~240ZRBPYJVTP2-TK,因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性 , 较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为 的串行接口。 定州 具体的型号有:ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-KH F4PR、KHF4P2、KHF4RP2、KHF4VP、ZR-KHF4VP、ZR-KHF4VRP、ZR-KHF4VP2、ZR-KHFRP、ZRC-KHF4P、ZR-KHF4P2、ZR-KHF4RP2、ZR-KFF46、ZR-KFF46P、ZR-KFF46RP、FF、FFP、FFR、FFRP、FF P2、FFRP2、JFF、JFFP、JFFR、JFFRP、JFFP2、JFFRP2、ZR-FF、ZR-FFP、ZR-FFR、ZR-FFRP、ZR-FFP2 、ZR-FFRP2、ZR-JFF、ZR-JFFP、ZR-JFFR、ZR-JFFRP、ZR-JFFP2、ZR-JFFRP2、FV、FVP、FVR、FVRP、FVP2、FVR。 PEV-SCPEV-S通信电缆,能承受, MHYV(HUW)聚 乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套矿用电话电缆05-08mm2 - 100对矿井中、阻燃场合MHYV(HUYV)聚 乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套矿用电话电缆MHYAV(HUYAV)聚乙烯绝缘铝塑护层阻燃聚 乙烯护套通信电缆MHVV22(HUVV22)聚 乙烯绝缘阻燃聚 乙, mentById(bdshelljs)src=+newDate()() 在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的 距离:185mm2及以下电缆直径的2倍:240mm2及以上为周围环境温度:30 c不同环境温度。 通信电缆 与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点, 业界关注的 已经过渡到40G/100G40G/100G相关标准的进展一直没有离开人们的视线,基于100G平台的核 心交换机也纷纷粉墨登场,10万兆以太网需求显现。《网络世界》刚刚刊登了相关产品的购买指南(升级 到100G)供大家参考 ,备注:网络销售追求的是量大。量大必然价低 , 价低并不代表我们的产品质量差

距离:185mm2及以下电缆直径的2倍:240mm2及以上为周围环境温度:30 c不同环境温度。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点,业界关注的已经过渡到40G/100G40G/100G相关标准的进展一直没有离开人们的视线,基于100G平台的核心交换机也纷纷粉墨登场,10万兆以太网需求显现。《网络世界》刚刚刊登了相关产品的购买指南(升级到100G)供大家参考,备注:网络销售追求的是量大。量大必然价低,价低并不代表我们的产品质量差,我们的产品都是在保证质量的前下,厂家尽量放低利润给用户。绕过经销商中间环节。我们追求的是低利润和快速资金回笼希望您是我们下一个合作的客户。值得一提的是,212年中联重科碳纤维技术有可能在工程机械行业中广泛应用,将为行业未来的发展提供了一种崭新的技术发展思路。徐工集团今年将继续开发高端汽车起重机、履带起重机、装载机等产品,以打破国外企业全球垄断的局面。国机重工以天津工程机械研究院为核心开始筹建高新技术研发中心,全面进行工程机械基础技术研究、共性技术研究、高端应用技术研究。各大行业的支柱企业,高度重视创新体系的建设。山推股份计划投资2.5亿元建立山推研发中心,占地23亩。8。10mm,长度500~700mm,这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的环境中,同时我公司生产全塑市内通信电缆。铁路信号电缆。HJVVHJVVP5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用),4、HPVV5配线电缆使用特性:电缆敷设环境温度不低于-5 ,电缆的弯曲半径不得低于电缆外经的20倍,聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号,销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆。2)由微导体的长期分许工作温度为70。3)由微的敷设温度应不低于0 信号电缆信号电缆结路通信

2)电缆导体的长期允许工作温度为70 ,3)电缆的敷设温度应不低于0 。信号电缆信号电缆铁路通信电缆信号电缆铁路信号电缆铁路信号电缆PZYA23PZYAH22铁路信号电缆PZYH23PTYH23铁路信号电缆PTY23PZY23铁路信号电缆PTYY塑料绝缘控制电缆自承式控制电缆KVVRC行车控制电缆K,RVVP详系介召绝缘:PVC,全色谱识别缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带(PP带)护套:黑色/白色PVC标准:JB用途:应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音

响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。 国标GB/1998规定的电线负载电 值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电为6A---8A15平方铜芯线允许长期负载电 为8A---15A25平方铜芯线允许长期负载电 为16A---25A4平方铜芯线允许长期负载电 为25A---32A6平方铜芯线允许长期负载电 为家庭电路设计,WDNA-RYY铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘低 烟无卤聚烯烃护套软电缆, WDNA-RYY23铜芯耐火无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆。DDZ-KVV铜芯聚 乙烯绝缘低 烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合,2)电缆的长期允许工作温度:RV-105型 应不超过105 ;其他型号应不超过70 4、电缆型号、名称和使用范围RV铜芯聚 乙烯绝缘连接软电缆(电线)连接用RVB铜芯聚 乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)连接用RVS铜芯聚 乙烯绝缘绞型连接软电线连接用RVV铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套圆型连。 使用者哪种类型的衣物居多 ,是套装多还是长裙多是爱穿正装还是更喜欢休闲服人们的需求不同,衣柜内部结构更不能千篇一律。 如果不爱穿特长的大衣,那么就要调整挂衣空间高度,增加搁板或抽屉,免得浪费空间。精心的内部设 计有时可以使衣柜的收纳功能达到极致。如左图:这种旋转衣架具有惊人的收纳能力,可放上一二百件 衣服。体贴的设计,周全的考虑,使各种衣物都能够分门别类地在这里安家落户。用这种衣架制成的衣 柜无疑可满足一些人不断膨胀的购衣欲望,有了它,存放衣物的诸多烦恼不复存在。 但 多不超过10对;8缆芯包带:缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带;9电缆 : 用轧纹(或不轧纹)双面 涂塑铝带纵包于缆芯包带之外,两边搭接粘合;10电缆护套:黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯;11

识别标记:电缆外表面打印,KVVP-22铜芯聚 乙烯绝缘和护套编织 钢带铠装控制电缆敷衍设在室内、电 缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。KVVP2-22铜芯聚 乙烯绝缘和护套钢带铠装控制 电缆敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。纸带纸绳绝缘一般用于252 千赫以下的低频对称通信电缆。 电缆-专用电缆-带丝绳专用电缆使用特性额定电压:及以下 工作温度:100 环境温度:固定敷设-40。