

广东移动式保鲜冷冻冷库

产品名称	广东移动式保鲜冷冻冷库
公司名称	广州冰友制冷科技有限公司
价格	31800.00/件
规格参数	品牌:冰友 产地:广州 电压:220/380
公司地址	广州市番禺区大龙街金龙路131号二层A196（注册地址）
联系电话	13002066086

产品详情

集装箱冷库是把冷库安装

在集装箱内，灵活移动，是可移动式冷库。根据使用需求，可定制不同温度不同大小，移动式集装冷库是性价比更高的一体式冷库，具有一定的优越性。移动集装箱冷库占地面积小，无需建造，投入低，回报快，不受地域、环境影响，可根据需求确定使用周期，避免资源闲置，已经成为医药企业、食品企业、果蔬基地、花卉基地、水产养殖加工企业、超市、便利店、餐饮酒店、大型展会等行业的冷库设备。

为什么使用移动集装箱冷库？

常规的冷库，由于投入成本较大，建造周期长，占地面积大，对地理位置、周边环境要求比较高，场所固定，温度可控性差，制冷跨度低，操作复杂，后期维护费用高等原因，已经不能满足不同客户的多种需求。客户需求的多样性必然导致产品的多元性。根据客户的不同需求，结合冷藏集装箱的优势，推出新型移动冷库的概念。以冷藏集装箱为基础的冷库，有效地弱化了常规冷库的弊端。

集装箱冷库优势

1. 制冷设备和保温库体采用一体化设计，结构紧凑，制冷效率高。
2. 所有工艺程序均在工厂内安装调试，避免异地安装周期长，质量不稳定等复杂因素。
3. 方便整体运输移动，可整体搬迁不用拆装,既可作为冷库使用，也可频繁更换使用场所。
4. 无土建要求，夯实地面即可。
5. 操作简便，接电即可运行。

设计要求

移动集装箱冷库通常温度操控在0 ~8℃，-20℃~-18℃，亦可根据要求进行定制。。

制冷系统

冷藏库

集装箱选用规范的IC型集装箱，根本构造尺度配备中部为主温区，内置货架，前部为副温区和储物区，后部为发电机舱和制冷机组。制冷机组主要部件均选用品牌，如压缩机采用比泽尔，谷轮等，机组运转牢靠、操控方便、功能杰出、安装简略、高效节约用电、保护率低。机组分为单机机组和双级低温机组，依据制冷系统的大小灵敏匹配。依据部分特殊场合运用需求，还可定制降噪音机箱罩。

保温系统

集装箱冷库主温区选用大板保温构造，集装箱冷库内部由静压风板分割为上下两部分，上部为静压风室，下部为恒温区，选用过静压风室构造可发生安稳匀速的层流风，以下降恒温区内温差;恒温区内首要放

置需冷藏物品。主温区壁板选用高温固化树脂胶，将铝型材骨架、防锈铝板、隔热桥和硬质聚氨酯泡沫资料粘贴接限制成型，厚度为100mm。后壁板顶部设有一个通风孔，外接蒸腾舱。蒸腾舱内部安装制冷系统蒸腾器，其壁板构造与主温区一样，厚度为80mm。