

梁平电动平开气密门厂家批发,专业设计

产品名称	梁平电动平开气密门厂家批发,专业设计
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

梁平电动平开气密门厂家批发,专业设计 手术室；工业探伤辐射防护；同位素辐射防护等；适用行业：辐射防护、工业辐射防护、化业辐射防护、石油行业辐射防护、重工和教育等。类型：平开门、推拉门、电动门、液压门；材质：不锈钢、彩钢板、胶板、铝塑板。铅当量是指防护射线的能力，由于许多物质都能阻挡射线。但铅的效果好，也，所以用铅的防护能力作为一个量化标准，这就是铅当量。

1MM厚纯铅板是1个铅当量；2MM厚纯铅板是2个铅当量；（依此类推）

其它防护材料，如铅玻璃、的铅当量，根据铅含量、规格不同及钡含量不同；铅当量也不同。

如何安装射线防护门（医用防辐射门）？1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；

2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面

4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。

5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。