

14个厚接口电热熔套单价多少

产品名称	14个厚接口电热熔套单价多少
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

14个厚接口电热熔套单价多少

电热熔套之所以被广泛的应用，是因为它具备的强大的性能优点，主要包括：连接强度高、密封效果好、闭气性能高，聚氨酯不渗漏，耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。

电热熔套被广泛的应用于热力管道、防腐保温管道PE外护套联接处的联接。具有粘接强度高，密封性能好，耐腐蚀，寿命长等特点使用非常方便。我们的产品已经销往全大城市，客户对我们供应的电热熔套非常满意，达成了*合作关系，我们也欢迎您的加入。

14个厚接口电热熔套单价多少

电热熔套如今被广泛的用于热力管道、防腐保温管道PE外护套联接处的联接。其粘接强度高，密封性能好，耐腐蚀，寿命长，使用方便等特点受到了客户的好评。电热熔套的操作流程简单易行聚乙烯热缩套特点（1）粘接范围广：可与钢材、PE、环氧涂料等进行粘接。（2）耐腐蚀性强：能有效屏蔽多种介质的渗透、腐蚀，具有耐老化、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射的性能。（3）机械强度高：抗压、抗冲击、抗剪切强度高。（4）使用环境范围广：可在-25~35 范围内施工。（5）无挥发，使用安全。（6）使用寿命长。（7）施工简便，可操作性强。

电热熔套规格：钢管外径mm 外套管外径mm 宽度mm 厚度mm DN159 DN250

500	5DN219	DN315	500	5DN273
DN377	500	5DN377	DN500	550
6DN426	DN560	600	7DN478	DN600
600	7DN529	DN655	600	8DN630
DN760	600	8DN720	DN850	600
9DN800	DN950	600	9DN920	DN1055
650	9DN1020	DN1155	650	9