

全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司

产品名称	全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司按本规范规定脱除焦油雾好是采用电捕焦油器，但也有不采用电捕焦油器脱焦油的。例如唐山焦化厂和石家庄原桥西焦化厂等厂未设置电捕焦油器时期，是利用低温水使初冷器出口煤气温度降低到25℃以下，使大量焦油和萘在初冷器中被冲洗下来，再通过机械脱焦油器脱焦油，这样处理也能保证正常操作。全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司脱除萘是指水洗萘或油洗萘。一般规模小的生产厂均采用水洗萘，这样可与洗氨水合在一起，减少一个油洗系统。水中的萘还需人工捞出，但操作环境很差，对环境污染较大；规模较大的生产厂一般采用油洗萘流程，在这方面莱芜焦化厂、攀钢焦化厂等均有成功的经验，油洗萘后煤气中萘含量均能达到本条要求的“小于500mg/m³”的指标。还需说明的是：当采用洗萘时应在终冷洗氨塔中同时洗萘和洗氨，以达到小于500mg/m³的指标。

5.6.2 这是因为煤气中的氨在洗苯塔中会少量地溶入洗油中，容易使洗油老化。全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司当溶解有氨的富油升温蒸馏时，氨将析出腐蚀粗苯蒸馏设备。所以要求尽量减少进入洗苯塔煤气中的含氨量，以保证大程度地减轻氨对粗苯蒸馏设备的腐蚀和洗油的老化。为此，在洗氨塔的后一段要设置净化段，全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司用软水进一步洗涤粗煤气中的氨。5.6.3

本条规定“洗氨塔出口煤气温度，宜为25~27℃”的根据如下：1

与煤气初冷器煤气出口温度相适应，从而避免大量萘的析出而堵塞木格填料；2 便于煤气中氨能充分地被洗涤水吸收下来。塔后煤气温度若高于27℃，则会使煤气中含氨量增加，全国制造塔器的厂家，全国制造塔器的企业，全国制造塔器的公司以使粗苯吸收工段的蒸馏部分设备腐蚀。