

南充市屋顶光伏荷载报告,屋顶承载力鉴定中心

产品名称	南充市屋顶光伏荷载报告,屋顶承载力鉴定中心
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	头刊新闻:头刊新闻 南充市:南充市
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

产品详情

放置光伏需要提供一份有效屋面光伏荷载证明报告

放置光伏需要提供一份有效屋面光伏荷载证明报告，屋面新增光伏系统配重统计：

计算宽度按一块配重块的长度为1.64m考虑，配重块作用于1.64m的框架梁上，光伏系统的线荷载均通过

配重块施加于框架梁上。1.64m的框架梁上新增的荷载如下：1恒荷载：

组件自重： $3 \times 0.19 / 2 / 1.64 = 0.174 \text{ kN/m}$

支架自重： $(5.7*2*3.43+1.64*2.63)*=0.073\text{kN/m}$ 配重自重： $0.2*=2\text{kN/m}$

屋顶新增光伏系统自重（恒荷载）合计： $0.=2.247\text{kN/m}^2$ 屋面施工阶段活荷载：

施工阶段，严格控制施工操作人员在屋面的分布及屋面临时堆料的摆放，要求不大于设计文件中要求的

关于屋面活荷载的限值。故核算屋面活荷载时，可按原设计文件的活荷载布置考虑。3屋面雪荷载：

屋面雪荷载可按原设计阶段的取值考虑。4 屋面风荷载：

屋面风荷载可按原设计阶段的取值考虑。5 地震作用：

屋顶光伏系统通过屋顶配重块传递竖向荷载至结构主体，屋顶配重块与屋面不构造连接，采用直接搁置于屋面的方式。

屋架承重，屋顶上搁置屋架，用来搁置檩条以支承屋面荷载。通常屋架搁置在房屋的纵向外墙或柱上，使房屋有一个较大的使用空间。屋架的形式较多，有三角形、梯形、矩形、多边形等。

（3）钢筋混凝土梁板承重，钢筋混凝土承重结构层按施工方法有两种：一种是现浇钢筋混凝土梁和屋面

板，另一种是预制钢筋混凝土屋面板直接搁置在山墙上或屋架上。屋面承载力检测报告-光伏检测单位-

屋顶光伏承重检测，房屋检测是检测鉴定机构，房屋质量检测全国认可!房屋安全检测学校,医院,厂房