

# 芜湖地区回收西门子PLC/高价回收

产品名称	芜湖地区回收西门子PLC/高价回收
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC模块回收 西门子:变频器回收 西门子:触摸屏回收
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

## 产品详情

芜湖地区回收西门子PLC/高价回收 芜湖地区回收西门子PLC/高价回收

因业务需求现面向全国大量高价采购 西门子6ES7200、300、400、6GK、6DD、6AV、伺服、变频器。

西门子西门子模块回收中心长期回收原装西门子模块工程余货plc诚信现金回收模块回收中心

我公司长期回收西门子原装模块，回收西门子工程余货，量大价更高，诚信现金回收SIMATIC S7系列PLC、S7-200、s7-1200、S7-300、S7-400、ET200逻辑控制模块

LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等SITOP系列直流电源 24V DC

1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277

MP377美国罗克韦尔、三菱、欧姆龙等各系列、型号各品牌工控产品，全新工程余货，二手拆机，只要功能正常，外观没有明显划痕破损，都在我们采购范围，而且我们价格高，信誉好，交易方式灵活，回款及时，可德邦物流代收货款，根据实际情况也可安排专人上门取货，见面交易。如果您有闲置需要处理的产品可以随时联系我们，欢迎各路朋友前来咨询问价，

安装时将信号板直接插入S7-1200

CPU正面的槽内。信号板有可拆卸的端子，因此可以很容易地更换信号板。信号板有8种。

a.SB1223数字量输入/输出信号板如图2-113所示。它的两点DC24V输入有上升沿、下降沿中断和脉冲捕获功能。输入参数与CPU集成的输入点基本上相同。用作高速计数器的时钟输入时，高输入频率为30kHz

。

两个DC24V MOSFET输出点的大输出电流为0.5A，大白炽灯负载为DC5W，可以输出高20kHz的脉冲列。

1) 集成的24V传感器/负载电源可供传感器和编码器使用，也可以用作输入回路的电源。

2) 2点集成的模拟量输入(0~10V)，输入电阻100k $\Omega$ ，10位分辨率。

3) 2点脉冲列输出(PTO)或脉宽调制(PWM)输出，高频率100kHz。

4) 每条位运算、字运算和浮点数数学运算指令的执行时间分别为0.1 $\mu$ s、12 $\mu$ s和18 $\mu$ s。

5)

多可以设置2048B有掉电保持功能的数据区(包括位处理器、功能块的局部变量和全局数据块中的变量)。

通过可选的SIMATIC存储卡，可以方便地将程序传输到其他CPU。存储卡还可以用来存储各种文件或更新PLC系统的固件。

6) 过程映像输入、输出各1024B。

b.SB1232模拟量输出信号板如图2-114所示。其分辨率为12位的-10~10V电压，负载阻抗 $1000\Omega$ ；或输出分辨率为11位的0~20mA电流信号，负载阻抗 $600\Omega$ ，不需要附加的放大器。25 $\times$ 满量程的大误差为 $\pm 0.5\%$ ，0~55 $\times$ 满量程的大误差为 $\pm 1.0\%$ 。有超上限/超下限、电压模式对地短路和电流模式断线的故障诊断功能。

## 信号板

为了调试方便，FPWIN GR 还提供了一种运行测试功能，既可以在断点处暂停程序，也可单步执行程序，并且禁止PLC输出实际的输出信号，此功能FPO、FP1不适用。

如果要使用本功能，首先使PLC处于运行监控状态，并将PLC的"INITLAL/TEST"开关打到“TEST”位置，工作模式打到“PROG”位置。选择“Debug/Test-run”，打开如图4-40所示的“运行测试设置”对话框

### “选择继电器设置”对话框

a.输出使能设置(Output Status)：输出禁止(Output Disable)、输出使能(OutPut Enable)。b.断点设置(Break)：断点不可用(Break Invalid)，断点可用(Break Valid)。c.程序执行式设置(Start Step)：连续(Continuous)，单步(Start Step)。