

长沙市车间隔断网 厂房隔离网围栏网

产品名称	长沙市车间隔断网 厂房隔离网围栏网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 用途范围:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

黄色车间隔离栅 2米高围墙防护网 池塘外围防护栏 施工现场绿色护栏

钢板网防护栅栏的材质采用低碳钢板，厚度3mm，规格为短节距55mm长节距120mm，丝梗宽度3.0mm，钢板网栏片的材质采用低碳钢板，其化学性能和机械性能应满足【碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带】（DB/T912-2008）。钢板防腐处理前厚度3.0mm允许偏差 $\pm 0.22\text{mm}$ 。

丝梗宽度3.0mm极限偏差不应超过基本尺寸的10%即 $\pm 0.3\text{mm}$ 。

网格短节距55mm，极限偏差 $+2.70\text{mm}$ ， -2.20mm 。网格长节距120mm极限偏差 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

网片制作精度要求：长度误差 $\pm 2.5\text{mm}$ ，高度误差 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

网面平整度要求：整体两边翘起小于50mm，波浪形翘起时，两边小于35mm，中间小于25mm。

钢板网弯曲性能要求:弯曲90°无折断现象。钢板网防护栅栏栏片边框采用Q235等边角钢（40mm*40mm*4mm），其尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求等满足【热轧型钢】（GB/T706-2008）的规定。钢板网防护栅栏角钢边框与钢板网的焊接，对焊接产生的变形，应进行平整处理。焊接强度应大于1kn，焊接点推落数小于4%，现场焊接后的外露刚才，均应涂刷与浸塑网片同颜色的油漆。

钢板网防护栅栏成型后，应整体进行热浸塑处理。链接螺杆与防盗螺栓采用镀锌处理。在安装就位时，整张网面应平整、无断丝，网格无明显歪斜。成型栏片尺寸误差 $\pm 5.0\text{mm}$ ，预留螺栓孔误差竖向 $\pm 3.0\text{mm}$ ，横向 $\pm 3.0\text{mm}$ 。地坪抗裂钢丝网片/3.1mm地库屋面钢丝网片厂家