

焊接车间粉尘处理设备

产品名称	焊接车间粉尘处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25632.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

生产车间粉尘处理设备包括：吸尘罩、除尘管道、除尘器、风机等部分组成。

吸尘罩：吸尘罩的形状与大小根据产尘点的大小和所需要的风速来决定，通常，吸尘罩需要尽可能的靠近产尘点，吸尘罩的断面风速要足以克服颗粒物的重力和周围环境的风速，另外，吸尘罩的设计需要遵循两个原则，一、要把产尘点周围的粉尘浓度降到不足以影响工人健康的浓度，二、不妨碍工人的日常操作。三、不引起安全事故主要是对风速和断面大小的控制，当风速和断面大小足够的大时，可以把其周围的轻质物体吸尽吸风管道。

频率：50HZ/60HZ 电压：110V-615V（万国电压，各国均可使用。）

释压阀：RV-01 RV-02（配套使用）

过滤器：MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32

功率：0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 20KW 25KW
新型粉尘除尘设备采用脉冲布袋除尘器，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。生产车间粉尘处理设备脉冲袋式除尘器的基本结构，它主要由五部分组成。

- 1、上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成；
- 2、中箱体：由多孔板、滤袋装置和文氏管组成；
- 3、下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成；
- 4、排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成；

5、喷吹系统：由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装制组成；

6、控制仪表采用JMK—2型脉冲控制仪，WMK脉冲无触点控制仪。