

F199B福禄克示波表

产品名称	F199B福禄克示波表
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

产品介绍190c和190b系列示波表具有高档台式示波器具备的技术指标。它们可以提供200mhz带宽，可以捕获高频信号；具有2.5gs/s实时采样率和高级的记忆与触发功能。同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。产品属性参数 带宽 fluke 199b, fluke 199c : 200 mhz fluke 196b, fluke 196c : 100 mhz fluke 192b : 60 mhz 实时采样率 fluke 199b, fluke 199c : 2.5 gs/s fluke 196b, fluke 196c : 1 gs/s fluke 192b 500 ms/s 输入和数字转换器 2 路输入，另加1路外部/数字多用表输入 独立浮地隔离输入 输入通道之间、参考和地之间高达 1000 v 的隔离电压 时基范围 5 ns - 2 min/div 10 ns - 2 min/div (192b) 输入灵敏度 190c 型 : 2 mv-100 v/div 190b 型 : 5 mv-100 v/div 触发类型 即触即测 (connect-and-view?)、free run、单次触发、沿触发、延迟触发、视频触发、可选脉宽触发和外触发 190c 型 : 双斜率触发 (n循环触发) 毛刺捕获 50 ns (5 μ s/div - 1 min/div) 示波测量 光标 : 7种光标测量功能 自动 : 30种自动测量功能 最大记录长度 示波记录模式 : 27,500 点/通道 示波模式 3,000 点/通道 存储器 屏幕 : 设置 : 显示屏 190c 型 : 144 mm 全彩色 lcd 显示屏，快速刷新率 190b 型 : 144 mm 单色 lcd 显示屏，快速刷新率 余辉 190c 型 : 数字余辉功能，象模拟示波器一样具有波形衰减 190b 型 : n/a 波形比较 190c 型 : 波形参考，自动通过/失败测试 190b 型 : 仅波形参考 环境 工作温度 0oc 至 50oc 储存温度 -20 ° c 至 +60 ° c 工作海拔高度 3,000 m 安全特性 电气安全 1,000v cat ii/600v cat iii (en61010-1) 机械和一般参数 尺寸 256 x 169 x 64 mm 重量 2.0 kg 电池寿命 镍氢电池 : 4 小时 rs-232 接口 其他说明双输入通道 - 200, 100 或 60 mhz 带宽高达2.5 gs/s 的实时采样率可选择高分辨率的彩色显示屏 (190c系列) 或黑白显示屏 (190b系列) 3,000点/通道的高分辨率波形 (新) 即触即测 (connect-and-view?) 自动触发和各种手动触发模式利用fft进行频谱分析 (190c) (新) 数字余辉，可以象模拟示波器一样分析复杂的动态波形快速的显示刷新率，可以即时观察动态信号自动捕获和回放100个屏幕在示波记录 (sc operecord?) 模式下，每通道27,500 点的记录长度趋势绘图 (trendplot?) 无纸记录仪，可以进行长达22天的趋势分析高达1000 v 的独立浮地隔离输入波形参考，用于波形的直观比较和自动通过/失败测试vpwm 功能，用于马达驱动和变频器等应用1000 v cat ii 和 600 v cat iii 安全等级4小时可充电镍氢电池组交易说明欢迎新老客户前来索价订购