

双立柱标志牌

产品名称	双立柱标志牌
公司名称	河北蓝天电力标牌有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	保定河北保定市高阳县电力开发区（总公司地址）
联系电话	0312-6762668 13930288952

产品详情

产品介绍玻璃钢标志桩介绍1.玻璃钢复合材料标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料采用一次拉挤成型的精致而成.2.玻璃钢复合材料标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要.3.玻璃钢复合材料标志桩具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈 长期使用安全.4.玻璃钢复合材料标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,5.玻璃钢复合材料标志桩冲击力强，撞击不变形,有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，，完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为800*120*120，6mm—8mm壁厚；玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为800*120*120，6mm—8mm壁厚；玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为1000*120*120，6mm—8mm壁厚；玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为1000*120*120，6mm—8mm壁厚；玻璃钢标志桩（喷涂）：玻璃钢规格为800*150*150，6mm—8mm壁厚；玻璃钢标志桩（凹刻）：玻璃钢规格为800*150*150，6mm—8mm壁厚；

产品属性标志桩相关技术数据：1、拉伸强度 160mpa 2、弯曲强度 190mpa 3、浸水后弯曲强度 150mpa 4、巴氏硬度 38 5、环钢度（5%） 50kpa 6、热变形温度 160 7、氧指数26%注意事项、材料：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。2、标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。3、标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。4、标志桩真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费用，产品表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。5、标志桩安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 cm钢筋，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。6、标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按要求定交易说明支付宝交易或 物流代收货款