

菏泽环氧地坪漆验收标准

产品名称	菏泽环氧地坪漆验收标准
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县开发区678号
联系电话	1876-6769227 18766769227

产品详情

菏泽环氧地坪漆验收标准

购买环氧地坪漆的一般有两种人，一个是甲方一个是乙方，乙方一般是施工方，但是购买材料的还是甲方，想要得到一个好的地面的也是甲方，一般情况下甲方对地坪漆的施工和质量不是很了解，所以对做完的地面质量也不知道怎么把关，本文就是斯泰普力的专家向您介绍如何对环氧地坪漆材料的验收。

环氧地坪漆（高倩）的验收尚无统一标准，一般可从表面质量、饱满度和硬度等项目进行验收和施工质量检查。

（1）地坪漆的表面质量

作为一种具有装饰功能的功能性地面涂料，要求施工的涂膜有良好的平整性，表面不能有目视可见的涂膜病态（如气泡）。菏泽环氧地坪漆验收标准

（2）饱满度

质量好的涂膜除了物理力学性能（地坪漆（高倩）涂膜耐磨性、涂膜厚度、地坪漆涂膜硬度和涂膜强度）以外，涂膜应该质感丰满。对于要求光泽高的地面，其测试方法是通过测量涂膜的反光率来评定，要求涂膜的反光率要大于95%。若条件不具备，可以通过涂膜反射日光灯的灯光情况进行判定。即在打开日光灯的情况下，饱满度好的地坪，日光灯管在涂膜上的投影清晰，不走样；否则，灯管会模糊、变形。高经理18766769227

（3）硬度

环氧地坪漆的铅笔硬度应大于2h，以保证满足工业生产的使用要求。

了解了地坪漆施工完成后的验收标准，也会让我们购买的材料使用得当，斯泰普力为您服务各种环氧地坪漆材料、施工、售后服务，期待您的来电，为您服务。

菏泽环氧地坪漆验收标准

山东东营斯泰普力高新建材有限公司

山东广饶县团结路678号

销售部、技术部经理：高经理 18766769227 qq：1687762060