

学校卫生间水防潮板隔板

产品名称	学校卫生间水防潮板隔板
公司名称	广东中美板材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区沙太路283号天健D202-3
联系电话	13538982228 13538982228

产品详情

公共卫生间隔断不仅只起到了间隔单间的作用，材质、尺寸和距离的把控也在一定程度上影响了整体的装饰美感。比较常见的隔断材质有PVC板、钢化玻璃、复合板、石材等。PVC板是一种以聚氯乙烯（PVC）为主料的板材，其内部成蜂窝网状，是目前使用较广的材料之一。因为产量大，其价格便宜，同时易安装，在添加阻燃材料后，也有一定的防火性。但是其内部性能不够稳定，易老化变形，使用寿命通常只有几年。钢化玻璃是一种预应力玻璃，强度高，发生爆裂后不会像普通玻璃一样碎裂，安全性强。但是作为隔断门材料，其隐私性不强，同时环境的热胀冷缩，也容易造成其爆裂。复合板又叫人造板，按照其材质可分为金属复合板、木材复合板、树脂复合板和彩钢复合板等。这类隔断防潮、防水、隔热、防火、抗压、易清洁，造价要高于PVC板和钢化玻璃，但是使用寿命较它们要长许多，也是目前比较热推的环保型材料。

公共卫生间隔断安装将U型槽固定在中隔板上，边立板装进U型槽里，用螺丝将U型槽水平固定墙面，然后将立板卡进U型槽与隔板链接起来，U型槽的用作可以起到调整立板与门之间的缝隙。将预先装好的中隔板及中柱板，见光板及边柱板安放就位。立板应该安全稳定地用膨胀丝水平的固定在地面上，地面应该完全平整，坚固的，地面上的固定物

被76MM高已成型的不锈钢胶套隐蔽和保护。将合页按图纸要求位置安装，安装门板合页时注意上下距顶底150mm。将组装好的门安装在隔断上，并将门锁，拉手装在相应的位置。，在安装合页时需要检测门缝间隙2-3.5mm内，单边缝宽误差0.5mm，相邻门缝均匀，锁紧合页；安装锁扣时注意调节锁扣与锁之间的间隙后再将锁扣固定。安装衣钩及其他配件，清洁并检查。公共卫生间隔断的选择、款式、尺寸、材质等方面也是有一定的要求的。如有疑问欢迎您的来电。