

理研氢气干扰降低CO气体检测仪GD-1V

产品名称	理研氢气干扰降低CO气体检测仪GD-1V
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:GD-1V 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

氢气干扰降低CO气体检测仪

GD-1V

长处

配备抑制氢气干扰的CO选择性半导体传感器

配备长寿命半导体传感器

氢气和乙炔共存环境的防爆 (Ex db IIC T5 Gb)

适用

具有检测单元显示功能，即使在安装环境中也可以检查气体浓度。

型号列表GD-1V (扩散型) GD-1DV (吸入型)

检测方法

抽吸扩散

检测原理	半导体类型
检测范围	0-75 页/分钟 / 0-100 页/分钟 / 0-150 页/分钟 / 0-200 页/分钟
报警设置值	25 页/分钟 / 50 页/分钟
警报的类型	气体报警、故障报警
报警操作	气体报警器 ALM 灯亮起 (红色) 故障报警故障灯亮起 (黄色) /
防爆类型	防爆结构
防爆等级	Ex db II.C T5 Gb
防护等级	IP65 防护等级
认证	家用防爆
权力	直流24V ± 10%
外部尺寸	扩散型 约148 (宽) × 167 (高) × 88 (深) mm 吸力型 约148 (宽) × 177 (高) × 88 (深) mm (不包括突起)
质量	扩散型约2.0kg 吸入型约2.2kg
工作温度范围	-10~+40 ° C (无突然变化)
工作湿度范围	30~95%相对湿度 (无冷凝 , 无突然变化)

[待检测气体](#)

一氧化碳