

# 保温专用底漆

产品名称	保温专用底漆
公司名称	廊坊福特制漆有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市大城县津保西路002号
联系电话	86-03165588364 13930668931

## 产品详情

产品介绍产品特性较强渗透力及抗粉化能力，使面漆更易涂刷。抗碱性强，可防止面漆褪色及变色。有助于提高面漆丰满度及光泽均匀。附着力强，施工方便。易干，便于重涂。应用范围 专为混凝土及抹面砂浆表面设计的多用途底漆。用于粉化的旧漆膜及吸收力较强的墙面，以节省面漆及提高面漆的附着力。亦用于未涂刷过的砖墙、水泥石灰墙、石膏板、石棉板、硬板及软板等表面。

产品属性1.保证墙体充分干燥，混凝土、抹灰墙面应有足够的养护期。

2.墙体湿度—砖石、砂浆墙面的湿度应在10%以下。

3.水泥墙面的碱性—混凝土、水泥砂浆墙面的碱性应保证pH值小于10。贮藏方法 涂装前确认底材达到涂装要求； 应在5~35 之间涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%； 选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业； 控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱、起泡、耐水性和附着力差等问题；其他说明4.用适当工具除去墙体表面的灰浆渣及突起部位。 5.细小油脂污物及粉尘使用中性清洁剂或溶剂清洗，或用湿布擦洗，以彻底清除所有污迹。6.墙体表面大的裂缝及凹陷用水泥沙浆修补；细小的孔洞及裂缝如涂料不能补平，需用专用外墙防水腻子修补（尽量局部修补）。使用修补材料后，墙体需彻底干燥并打磨平整。交易说明全国免费服务热线：800-8036-117

0316-5555666传真电话：0316-5509277联系人：王经理 18833661968