

POM 美国杜邦 500T NC010耐磨 工程塑料 标准料

产品名称	POM 美国杜邦 500T NC010耐磨 工程塑料 标准料
公司名称	京冀(广州)新材料有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	POM:耐磨 500T N:标准料 美国杜邦:工程塑料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E014087(注册地址)
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

POM

POM 1.41-1.43 grams/cubic centimeter, 1.2-3.0%, 170-200 °C The long-term heat resistance of POM is not high, but it can reach 160 ° in the short term. Among them, the short-term heat resistance of homopolymer POM is more than 10 ° higher than that of copolymer POM, but the long-term heat resistance of copolymer POM is actually about 10 ° higher than that of homopolymer POM. To m o e bdziemy jeszcze poczy rzeczy czyli przy -40 ° do 100 ° POM , 240 degrees

POM —

POM — ts ü zelee, gelek ts ü zelee. Bu sylek tzelee 1.41-1.43 gram/k ü bik sentimeter, k ü l ü k s ü rt 1.2-3.0%, k ü l ü m ü zelee 170-200 ÷ 8451; ve s ü rt tzelee 80-90 ÷ 8451; 2 hours. POM-s ü rt yln yln yln yln yl y ü zd 160 × 8451ln; bu y ü zt yklk y ü zt ü y ü zt ü yklm 10 y ü zt 8451d; h olymer POM'n y ü zd yzt y Bu s ü rt yln s ü rt y ü zt ü y ü zt ü y ü zt ü y ü rt y ü zt ü , 8451 y y ü zt ü y ü zt ü . POM yklm yklm s ü rt yklm s ü rt tzele, 240 yklm s ü rt tzele y ü rt tzele.

