

# 无锡防爆墙 宜兴泄爆墙 江阴抗爆墙 骞途通建材 承接施工

产品名称	无锡防爆墙 宜兴泄爆墙 江阴抗爆墙 骞途通建材 承接施工
公司名称	江苏骞途通建材科技有限公司
价格	86.00/平方米
规格参数	品牌:骞途通 尺寸:1200*2400mm 厚度:9.5mm
公司地址	无锡市新吴区梅村街道新洲路228号710-229 (注册地址)
联系电话	13915322009

## 产品详情

### 防爆墙设计

- 1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
- 2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
- 3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M5。

### 防爆墙构造配筋

- 1、沿墙身高度方向每隔500mm配置3 6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。

当砖墙长度、高度大于6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。

- 2、混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接;钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定;防爆墙上不宜开孔留洞。
- 3、当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于 200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。

### 防爆墙特性

- 1、容易处理和安装
- 2、高强度和抗冲击能力
- 3、寿命长,正常使用
- 4、可以装满沙子，水泥，石头,泥土。