

导电铜箔胶带

产品名称	导电铜箔胶带
公司名称	东莞市奇镒包装胶贴制品厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市寮步新城工业区
联系电话	0769-83286953 13790515588

产品详情

产品介绍品牌 奇镒 型号 mlcu 基材 紫铜箔 胶系 压克力 总厚度 50-100u (mm) 颜色 紫铜 产品认证 9001-14000

双导铜箔胶带.单导铜箔胶带.各种规格模切.用于电脑线.ffc排线.连接线.显示器.手机.等各种电子周边材料
双导铜箔胶带.单导铜箔胶带.各种规格模切.用于电脑线.ffc排线.连接线.显示器.手机.等各种电子周边材料
产品属性之本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:材质:cu 99.98%基材厚度:0.018mm-0.05mm胶粘厚度:0.030mm-0.035mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)+不导电胶粘着力:1.5~1.3kg / 25mm耐温性 - 10 ---120
張力強度4.5~4.8kg / mm伸長率7-7%~3-4%使用方法1.测试条件为常温25 ,相对湿度65 以下采用美国 a s t m-d 1 0 0 0 所检测之結果2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;3.产品主要用于消除电磁干扰emi,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。4.分为双面导电和单面导电。主要特点1.测试条件为常温25 ,相对湿度65 以下采用美国 a s t m-d 1 0 0 0 所检测之結果2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;3.产品主要用于消除电磁干扰emi,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。4.分为双面导电和单面导电。注意事项本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:材质:cu 99.98%基材厚度:0.018mm-0.05mm胶粘厚度:0.030mm-0.035mm胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)+不导电胶粘着力:1.5~1.3kg / 25mm耐温性 - 10 ---120 張力強度4.5~4.8kg / mm伸長率7-7%~3-4%其他说明本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:材质:cu 99.98%基材厚度:0.018mm-0.05mm胶粘厚度:0.030mm-0.035mm胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)+不导电胶粘着力:1.5~1.3kg / 25mm耐温性 - 10 ---120 張力強度4.5~4.8kg / mm伸長率7-7%~3-4%交易说明我们将以物美价廉的产品提供给客户