

POM共聚CelconM90/美国塞拉尼斯

产品名称	POM共聚CelconM90/美国塞拉尼斯
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	用途:用于齿轮产品 型号:M90 品名:塞拉尼斯POM代理
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

POM??/Celcon M90/?????? ???

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTMD792	1.41	g/cm	
	密度	ISO1183	1.41	g/cm	
	熔流率 (熔体流动速率)	ASTMD1238	9.0	g/10min	
	溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16kg)	ISO1133	8.00	cm/10min	
	收缩率-流动	ASTMD955	2.2	%	
	收缩率-横向流动	ASTMD955	1.8	%	
	收缩率	横向流量 流量	ISO294-4	1.9	%
			ISO294-4	2.0	%
	机械性能	拉伸模量	ISO527-2/1A/1	2760	MPa
		抗张强度	屈服,-40 ° C	ASTMD638	94.5
屈服,23 ° C			ASTMD638	60.7	MPa
Yield,71 ° C			ASTMD638	34.5	MPa
拉伸应力(屈服)		ISO527-2/1A/50	65.0	MPa	
拉伸应变(屈服)		ISO527-2/1A/50	10	%	
TensileCreepModulus(1hr)		ISO899-1	2450	MPa	
拉伸蠕变模量(1000hr)	ISO899-1	1350	MPa		
弯曲模量(23 ° C)	ISO178	2550	MPa		

冲击性能	简支梁缺口冲击	-30 ° C	ISO179/1eA	6.0	kJ/m
	强度	23 ° C	ISO179/1eA	6.0	kJ/m
	简支梁无缺口冲	-30 ° C	ISO179/1eU	180	kJ/m
	击强度	23 ° C	ISO179/1eU	190	kJ/m
	悬臂梁缺口冲击		ISO180/1A	5.7	kJ/m
	强度(23 ° C)				