冷涂锌涂料的性能要求和试验标准

产品名称	冷涂锌涂料的性能要求和试验标准
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

冷涂锌涂料是由锌粉、有机树脂、溶剂等组成的单组分涂料，是富锌含量的重防涂料，是有很好的防腐蚀效果的涂料，其缺陷应在施工要求较高，需严格按照施工要求进行，保证涂层的优异性能，性能高于一般的涂料。

冷涂锌涂料的性能要求和试验标准：1.在容器中状态：是搅拌后没有硬块，呈现均匀状态。2.干燥时间≤24h，按GB/T 1728-1979中的用法进行试验；3.柔韧性≤50mm，按GB/T 6742-2007的规定进行试验；4.耐盐雾性按GB/T 1771-2007的规定进行试验。

冷涂锌涂料的检测项目包括：1.在容器中状态：是搅拌后没有硬块，呈现均匀状态。2.干燥时间≤0.5h，按GB/T 1728-1979中的指触法进行试验；3.表干时间≤24h，按GB/T 1728-1979中的用法进行试验；4.柔韧性≤50mm，按GB/T 6742-2007的规定进行试验；5