

RVV软护套线2*2.5

产品名称	RVV软护套线2*2.5
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:RVV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

RVV软护套线2*2.5

RVV

字母所代表含义

字母R代表软线

字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）

rvv电线是弱电系统常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。

护套的作用RVV软护套线2*2.5

比如：rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。

检验要求RVV软护套线2*2.5

RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。

产品展示

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。

Farrow Cable 227IEC53(RVV)。

Farrow Cable H05VV-F。

产品性能

产品名称:RVV电缆线,RVV电线电缆

额定电压：300V/500V。

导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。

护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。

芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证）。

截面积：0.75-2.5mm²，0.5、2.5—35mm²（CCC目录外产品，无CCC认证）。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>200M欧姆×KM。

使用温度：-30~ +70 。

弯曲半径：15× 电缆外径。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。

包装规格：100m、500m、1000m。