

# 理研RIKEN小型气体监测仪OX-04G

产品名称	理研RIKEN小型气体监测仪OX-04G
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研RIKEN 型号:OX-04G 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

便携式气体监测仪

OX-04G

长处

连续使用时间长的单组件便携式气体监测仪电源规格可通过干电池/充电电池选择耐久性提高（7m跌落测试耐久性）系列7种丰富的气体规格阵容紧凑轻巧的设计，不会干扰工作防尘防水结构，确保户外安全工作（防护等级：相当于IP66/67）

本质安全防爆结构，即使在危险场所也能使用（家用防爆/ATEX/IECEX）

如果您需要理研计器的设备请咨询：泽崎贸易

检测方法	扩散
检测原理	膜片电镀电池供电
检测范围	0.0~25.0%（显示范围 0.0~40.0%）
报警设置值	可选设置第三个警报
警报的类型	气体报警、故障报警
报警操作	灯闪烁、蜂鸣器间歇性响铃、气体浓度值闪烁、振动
防爆类型	本质安全型防爆结构
防爆等级	电池规格：Ex ia II.C T4 Ga可充电电池规格：Ex ia II.C T3 Ga。
防护等级	相当于 IP66/67
认证	国产防爆、ATEX、IECEX、英迈特（巴西）、中国防爆（中国）

CE标志

电磁兼容指令、ATEX 指令、RoHS 指令

权力

干电池规格：4节AAA碱性电池 充电电池规格：2节AAA镍氢电池

连续使用时间

干电池规格：约9000小时 充电电池规格：约6000小时

外部尺寸

约54（宽）×67（高）×24（深）mm（不包括突起）

质量

约93g

工作温度范围

-20~+50 ° C（无突然变化）

工作湿度范围

10~90%相对湿度（无冷凝）

工作压力范围

80~120kPa（防爆范围为80~110kPa）

相关型号：

OX-04 HS-04